

Скоба към стоманена греда ТКМ Kroko

галванично поцинкована

Сфера на приложение

- Употреба при статично окачване на тръбопроводи, осветителни и вентилационни шахти, както и много други

Преимущества

- Бръз и безопасен монтаж и демонтаж
- Не се изплъзва
- Скобата ТКМ Kroko се захваща сигурно за стоманената греда при инсталация

- Без необходимост от винтове при монтажа на скобата
- Възможност за вмъкване на резбована шпилка преди инсталацията
- Одобрена от VdS и от FM за окачване на спринклерни инсталации



Характеристики



Размер	Макс. допустимо натоварване [N]
M8	2,000
M10	3,500
M12	5,000

Тип	Размер	Обхват на скобата [mm]	Диаметър на отвора [mm]	одобрена* от VdS	одобрена* от FM	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка
TKM1	M8	8-20	9	●		162302	25	бройки
TKM2	M10		11	●	●	162303		
TKM3	M12		13	●	●	162304		



При инсталация, спазете инструкциите за монтаж, приложени с изделието.

Резбовани шпилки с якост от клас 4.6 трябва да бъдат използвани при монтажа.

За стоманени профили с наклонени фланци с наклон до 14 градуса.

При закрепване на тръби с диаметър по-голям от DN 65, според VdS сертификацията трябва да бъде използвана предпазна стоманена лента

* VdS и FM одобрение от SMK Meister GmbH & Co. KG.

	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка
Предпазна стоманена лента, поцинкована Дължина 350 mm, материал 25 x 3.0 mm	123485	25	бройки