


m2r Сегментни анкери, неръждаема стомана А4



- Свойства**
- Европейско Техническо Разрешение, Опция 7 за ненапукан бетон
 - Посредством силата на затягане контролирано разтваряне/разперване
 - Употреба в мокри помещения и на открито
 - Неръждаема стомана А4/316
 - Предварителен-или преминаващ монтаж

Приложения
фасади, кабелни трасета, парпети, стоманени конструкции, машини, подконструкции, високи стелажи, профили




Технически данни

	Бетон C20/25, сила на опън (kN)	бетон C20/25, напречна сила (kN)	момент на огъване (Nm)	необходимо отстояние от оста (s) mm	необходимо отстояние от ръба (s) mm	мин. отстояние от оста/при отстояние от ръба (smin/s) mm	мин.отстояние от ръба/при отстояние от оста (smin/s) mm	мин.дебелина на строителния елемент (hmin) mm	въртелив момент на затягане (Nm)	Ширина на ключа
M6	3.6	3.9	6.4	120	60	40/70	40/80	100	6.5	10
M8	5.7	7.1	16.1	150	75	50/90	50/100	100	25	13
M10	7.6	11.2	32.2	174	87	60/115	60/120	120	35	17
M12	11.9	16.3	56.4	204	102	75/150	85/150	140	125	19
M16	14.3	30.3	142.8	240	120	100/190	130/190	160	140	24
M20	19.8	32.0	125.7	300	150	200/400	300/350	200	280	30

Взети са под внимание частичните коефициенти на безопасност на съпротивленията, а така също и един частичен коефициент на безопасност на въздействието на $\gamma_F = 1.4$ / Теглата не са валидни при намалени дълбочини на полагане / 1 kN $\pm$ 100 kg

Монтаж



m2r Сегментен анкер с U-шайба DIN 125A, неръждаема стомана А4



Артикулен номер	Ø мм на дюбела и средното	Дължина на дюбела mm	Използваема дължина mm	Ефективна дълбочина на анкероване mm	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
¹⁾ 3300605	6	50	5	30	100 ²¹⁾	900 ²²⁾
3300606	6	65	10	40	100 ²¹⁾	900 ²²⁾
3300608	6	80	25	40	100 ²¹⁾	900 ²²⁾
3300609	6	95	40	40	100 ²¹⁾	900 ²²⁾
¹⁾ 3300805	8	50	5	27	100 ²¹⁾	900 ²²⁾
¹⁾ 3300806	8	60	10	30	100 ²¹⁾	900 ²²⁾
3300808	8	80	10	50	100 ⁴¹⁾	300 ¹²⁾
3300885	8	85	15	50	100 ⁴¹⁾	300 ¹²⁾
3300809	8	95	25	50	100 ⁵¹⁾	300 ²²⁾
3300811	8	115	45	50	100 ⁵¹⁾	300 ²²⁾
¹⁾ 3301006	10	60	5	33	100 ⁴¹⁾	300 ¹²⁾
¹⁾ 3301007	10	70	10	35	100 ⁵¹⁾	300 ²²⁾
3301009	10	95	15	58	100 ⁵¹⁾	300 ²²⁾
3301011	10	110	30	58	50 ⁵¹⁾	150 ²²⁾
3301012	10	125	45	58	50 ⁵¹⁾	150 ²²⁾
3301014	10	140	60	58	50 ⁵¹⁾	150 ²²⁾
3301016	10	160	80	58	50 ⁵¹⁾	150 ²²⁾
3301018	10	180	100	58	25 ⁵¹⁾	75 ²²⁾
¹⁾ 3301208	12	80	5	49	50 ⁴¹⁾	150 ¹²⁾
3301211	12	110	15	68	50 ⁵¹⁾	150 ²²⁾
3301212	12	125	30	68	50 ⁵¹⁾	150 ²²⁾
3301214	12	145	50	68	50 ⁵¹⁾	150 ²²⁾
3301216	12	165	70	68	50 ⁵¹⁾	150 ²²⁾
3301218	12	185	90	68	50 ⁵¹⁾	150 ²²⁾
¹⁾ 3301611	16	115	10	70	25 ⁵¹⁾	75 ²²⁾
3301613	16	130	15	80	25 ⁵¹⁾	75 ²²⁾
3301614	16	145	30	80	25 ⁵¹⁾	75 ²²⁾
3301616	16	160	45	80	25 ⁵¹⁾	75 ²²⁾
3301618	16	180	65	80	25 ⁵¹⁾	75 ²²⁾
¹⁾ 1442016	20	160	30	100	20 ⁵¹⁾	60 ²²⁾

¹⁾ не е съставна част на Разрешението