

Закрепване на скеле



Маркировка на монтажната дълбочина

За контрол дълбочината на зивинтване чрез визуален контрол.




Контролиран монтаж

Посредством защитата срещу предварително разтваряне и яката на дюбела.



Споено закотвяне

За закрепване съответстващо на предписанията на DIN 4420 .



Затваряща запушалка

за безупречно запълване на отвора след монтажа.



MGD Дюбел за кука за скеле

Свойства

- Икономично решение за леки и средно тежки скелета
- Отговаря на DIN 4420
- Устойчивост на опън 26 kN (DIN EN 10002-1: 1991-04)
- Маркирана е дълбочината на монтаж за коректен монтаж
- Дюбел произведен от висококачествен полиамид PA 6
- Предварителен монтаж

Приложения

фасадни скелета, високи скелета, предпазни въжета




Технически данни

	Бетон C20/25, сила на опън (kN)	Плътна тухла, сила на опън (kN)	Кухи тухли, сила на опън (kN)
MGD	5	4.5	1.6
MGVm (с ESA)	5.3	-	-

Важно: в кухи тухли и в лек бетон да се пробива безударно / Фактор на сигурност 3 / 1 kN $\pm$ 100 kg

Монтаж



Артикулен номер	Ø мм на дюбела и средлото	Дължина на дюбела мм	Подходящ за MGV винта за анкерване на скеле в мм	Опаковани в броя	Съдържание на сборен кашон
1131407	14	70	90-450	50 ³¹	600 ³²
1131410	14	100	120-450	50 ⁴¹	450 ³²
1131414	14	140	160-450	50 ⁵¹	300 ³²

MGD Дюбел за кука за скеле



Артикулен номер	Размер на стъблото-Ø мм	Размер на стъблото дължина мм	Използваема дължина с ESA мм	ухо-Ø мм	Опаковани в броя	Съдържание на сборен кашон
1131209	12	90	15	25	25 ⁴¹	75 ¹²
1131212	12	120	45	25	25 ⁴¹	75 ¹²
1131216	12	160	85	25	25 ⁵¹	75 ²²
1131219	12	190	115	25	20 ⁵¹	60 ²²
1131223	12	230	155	25	10 ⁶¹	20 ¹²
1131230	12	300	225	25	10	-
1131235	12	350	275	25	10	-
1131245	12	450	375	25	10	-


Други размери по запитване

MGV Анкерираща кука за скеле



Артикулен номер	Вътрешен Ø на дюбела на монтирания дюбел мм	Дължина на дюбела мм	Опаковани в броя	Съдържание на сборен кашон
1121090	10-12	40	100 ⁴¹	900 ³²

MVS Затваряща тапа за дюбела за кука за скеле



Артикулен номер	Размер на стъблото-Ø мм	Размер на стъблото дължина мм	Използваема дължина с ESA мм	ухо-Ø мм	Опаковани в броя	Съдържание на сборен кашон
1131508	12	80	65	23	25 ³¹	150 ²²
1131510	12	100	85	23	25 ³¹	150 ²²
1131512	12	120	105	23	25 ⁴¹	75 ¹²

Заедно с Mungo анкер за набиване ESA M12, съгласно предписанието за скелета DIN 4420

MGVm Анкерване скеле, резба метрична, стомана качество 5.8

