



Пирон дюбели



3 различни вида яки

S = скосена глава/фрезенк
Z = цилиндрична
G = голяма



Зона на разтваряне

Удължената зона на разтваряне гарантира оптимални стойности на закрепване.



Усилена глава на пилона и противоударна защита

Издържа на високи ударни натоварвания и усилва силата на притискане в областта на вратът на дюбела.



Резба от режещи зъби

позволява регулиране или демонтаж.



MNA Пирон дюбели

Свойства

- Бърз и лесен монтаж
- В изпълнение от неръждаема стомана за приложение на открито
- Дюбел произведен от висококачествен полиамид PA 6
- Премахващ монтаж

Приложения

подконструкции от дърво, Подови ластни/первази, профили, рамка









Технически данни

	Бетон C20/25, сила на опън (kN)	Плътна тухла, сила на опън (kN)	Варовик, сила на опън (kN)
MNA 5	0.35	0.25	0.2
MNA 6	0.5	0.4	0.3
MNA 8	0.6	0.5	0.4
MNA 10	0.8	0.6	0.5

Фактор на сигурност 3 / 1 kN $\pm$ 100 kg

Монтаж



Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Яко-Ø мм	Използваема дължина мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1122502S	5	25	7	2	PZ2	100 11	2400 32
1122503S	5	30	7	5	PZ2	100 11	2400 32
1122504S	5	40	7	15	PZ2	100 11	2400 32
1122505S	5	50	7	25	PZ2	100 11	2400 32
1122603S	6	35	9	5	PZ2	100 11	2400 32
1122604S	6	40	9	10	PZ2	100 21	1800 32
1122605S	6	50	9	20	PZ2	100 21	1800 32
1122606S	6	60	9	30	PZ2	100 31	1200 32
1122607S	6	70	9	40	PZ2	100 31	1200 32
1122608S	6	80	9	50	PZ2	100 31	1200 32
1122805S	8	50	12	10	PZ3	100 41	900 32
1122806S	8	60	12	20	PZ3	100 41	900 32
1122808S	8	80	12	40	PZ3	100 51	600 32
1122810S	8	100	12	60	PZ3	100 51	600 32
1122812S	8	120	12	80	PZ3	100 51	600 32
1122814S	8	140	12	100	PZ3	100 51	600 32
4) 11229081S	10	80	13	30	PZ3	50 31	600 32
4) 11229101S	10	100	13	50	PZ3	50 41	450 32
4) 11229121S	10	120	13	70	PZ3	50 41	450 32
4) 11229141S	10	140	13	90	PZ3	50 51	300 32
4) 11229161S	10	160	13	110	PZ3	50 51	300 32

4) Пирон не монтиран

MNA-S Пирон дюбел с фрезенкова яка



Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Яко-Ø мм	Използваема дължина мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1122502Z	5	25	8	2	PZ2	100 11	2400 32
1122503Z	5	30	8	5	PZ2	100 11	2400 32
1122504Z	5	40	8	15	PZ2	100 11	2400 32
1122505Z	5	50	8	25	PZ2	100 11	2400 32
1122603Z	6	35	12	5	PZ2	100 21	1800 32
1122604Z	6	40	12	10	PZ2	100 21	1800 32
1122605Z	6	50	12	20	PZ2	100 21	1800 32
1122606Z	6	60	12	30	PZ2	100 31	1200 32
1122607Z	6	70	12	40	PZ2	100 31	1200 32
1122608Z	6	80	12	50	PZ2	100 31	1200 32
1122805Z	8	50	15	10	PZ3	100 41	900 32
1122806Z	8	60	15	20	PZ3	100 41	900 32
1122808Z	8	80	15	40	PZ3	100 51	600 32
1122810Z	8	100	15	60	PZ3	100 51	600 32
1122812Z	8	120	15	80	PZ3	100 51	600 32
1122814Z	8	140	15	100	PZ3	100 51	600 32

MNA-Z Пирон дюбел с цилиндрична яка



Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Яко-Ø мм	Използваема дължина мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1122502G	5	25	11	2	PZ2	100 11	2400 32
1122503G	5	30	11	5	PZ2	100 11	2400 32
1122504G	5	40	11	15	PZ2	100 11	2400 32
1122604G	6	40	13	10	PZ2	100 21	1800 32
1122805G	8	50	17	10	PZ3	100 41	900 32
1122806G	8	60	17	20	PZ3	100 41	900 32
1122808G	8	80	17	40	PZ3	100 51	600 32
1122810G	8	100	17	60	PZ3	100 51	600 32

MNA-G Пирон дюбел с голяма яка



MNAr-S Пирон дюбел с фрезенкова яка, неръждаема стомана A2



Артикул номер	Ø мм на дюбела и средлото	Дължина на дюбела мм	Яко-Ø мм	Използваема дължина мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1125503S	5	30	7	5	PZ2	100 11	2400 32
1125505S	5	50	7	25	PZ2	100 11	2400 32
1125603S	6	35	9	5	PZ2	100 21	1800 32
1125604S	6	40	9	10	PZ2	100 21	1800 32
1125605S	6	50	9	20	PZ2	100 21	1800 32
1125606S	6	60	9	30	PZ2	100 21	1200 32
1125607S	6	70	9	40	PZ2	100 21	1200 32
1125805S	8	50	12	10	PZ3	100 41	900 32
1125806S	8	60	12	20	PZ3	100 41	900 32
1125808S	8	80	12	40	PZ3	100 51	600 32
1125810S	8	100	12	60	PZ3	100 51	600 32
1125812S	8	120	12	80	PZ3	100 51	600 32
1125814S	8	140	12	100	PZ3	100 51	600 32

MNAr-Z Пирон дюбел с цилиндрична яка, неръждаема стомана A2



Артикул номер	Ø мм на дюбела и средлото	Дължина на дюбела мм	Яко-Ø мм	Използваема дължина мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1125503Z	5	30	8	5	PZ2	100 11	2400 32
1125505Z	5	50	8	25	PZ2	100 11	2400 32
1125603Z	6	35	12	5	PZ2	100 21	1800 32
1125604Z	6	40	12	10	PZ2	100 21	1800 32
1125605Z	6	50	12	20	PZ2	100 21	1800 32
1125606Z	6	60	12	30	PZ2	100 21	1200 32
1125607Z	6	70	12	40	PZ2	100 31	1200 32
1125805Z	8	50	15	10	PZ3	100 41	900 32
1125806Z	8	60	15	20	PZ3	100 41	900 32
1125808Z	8	80	15	40	PZ3	100 51	600 32
1125810Z	8	100	15	60	PZ3	100 51	600 32
1125812Z	8	120	15	80	PZ3	100 51	600 32
1125814Z	8	140	15	100	PZ3	100 51	600 32

MDB Найлонова шайба към MNA



Артикул номер	Шайба-Ø мм	отвор-Ø мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1120864	45	5.1	100 91	1200 32
1120865	45	8.5	100 91	1200 32
1120877	60	8.5	100 51	600 32
1120878	60	10.5	100 51	600 32

MDB Метална шайба към MNA



Артикул номер	Цвят	Шайба-Ø мм	отвор-Ø мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1120875	бял	38	9.0	200 21	3600 32

MNAF Пирон дюбел за подови лайстни

Свойства

- Цветните пирони са удароустойчиви
- Пирона се развива с Pozī-накрайник
- Бърз и лесен монтаж
- Дюбел произведен от висококачествен полиамид PA 6
- Преминаващ монтаж

Приложения

Подови лайстни/первази, профили




Технически данни

	Бетон C20/25, сила на опън (kN)	Плътна тухла, сила на опън (kN)	Варовик, сила на опън (kN)
MNAF	0.35	0.25	0.2

Фактор на сигурност 3 / 1 kN $\pm$ 100 kg

Монтаж



Артикул номер	Ø мм на дюбела и средлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Накрайник	Опаковани в броя PS	Съдържание на сборен кашон SK
11225135	5	30	5	PZ2	100 11	2400 32
11225145	5	40	15	PZ2	100 11	2400 32
11225155	5	50	25	PZ2	100 11	2400 32

MNAF Пирон-дюбел за закрепване на подови первази/лайстни, бял



Артикул номер	Ø мм на дюбела и средлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Накрайник	Опаковани в броя PS	Съдържание на сборен кашон SK
11225139	5	30	5	PZ2	100 11	2400 32
11225149	5	40	15	PZ2	100 11	2400 32
11225159	5	50	25	PZ2	100 11	2400 32

MNAF Пирон-дюбел за закрепване на подови первази/лайстни, жълт



Артикул номер	Ø мм на дюбела и средлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Накрайник	Опаковани в броя PS	Съдържание на сборен кашон SK
11225138	5	30	5	PZ2	100 11	2400 32
11225148	5	40	15	PZ2	100 11	2400 32
11225158	5	50	25	PZ2	100 11	2400 32

MNAF Пирон-дюбел за закрепване на подови первази/лайстни, тъмнокафяв




MNAм Пирон дюбел с накрайник с метрична резба



- Свойства**
- Бърз и лесен монтаж
 - Метрична накрайна резба M6 или M8
 - Дюбел произведен от висококачествен полиамид PA 6
 - Преминаващ монтаж

Приложения
кабелни скоби, скоби за тръби



Технически данни

	Бетон C20/25, сила на опън (kN)	Плътна тухла, сила на опън (kN)	Варовик, сила на опън (kN)
MNAм 6	0.5	0.4	0.3
MNAм 8	0.6	0.5	0.4

Фактор на сигурност 3 / 1 kN $\pm$ 100 kg

Монтаж



MNAм Пирон дюбел с накрайник с метрична резба



Артикулен номер	Резба	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
11226035	M6	6	35	100 11	2400 32
5) 11226036	F7	6	35	100 11	2400 32
11228065	M8	8	60	100 41	900 32

5) неметричен

MNAr-N Пирон-дюбел с неопренова шайба



- Свойства**
- Бърз и рационален монтаж непропускащ вода
 - Пирона се развива с Pozі-накрайник
 - Дюбел произведен от висококачествен полиамид PA 6
 - Преминаващ монтаж

Приложения
релси, профили




Технически данни

	Бетон C20/25, сила на опън (kN)	Плътна тухла, сила на опън (kN)	Варовик, сила на опън (kN)
MNAr-N 6	0.5	0.4	0.3

Фактор на сигурност 3 / 1 kN $\pm$ 100 kg

Монтаж



MNAr-N Пирон дюбел със фрезенкова глава, неръждаема стомана A2



Артикулен номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
11256037	6	35	5	PZ2	100 21	1800 32

Други размери по запитване

MNAr-N Пирон-дюбел с S-яка, A2 с медно покритие



Артикулен номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Използваема дължина мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
11256038	6	35	5	PZ2	100 21	1800 32