

ML Дюбел за куха тухла



Свойства

- За ползване с винтове за дърво, винтове за шперплатови плоскости и метрични винтове
- Идеален за закрепвания в стена от кухи тухли
- Използваем с шпилка M10 (ML14/MLK14)
- При навиване на винта, специалната геометрия при ML6 и ML8 на върха предизвиква оформянето му във възел.
- Осигуровката срещу усукване предотвратява превъртането му в отвора
- Контролиран монтаж посредством яката (MLK)
- Направен от висококачествен найлон PA 6
- Предварителен-или преминаващ монтаж

Приложения

облицовки, Обкантаващи первази/лайстни, ролетни предпазни жалузи (само MLK), рамка, Дистанционен монтаж




Технически данни

	Кухи тухли, сила на опън (kN)	Лек бетон, сила на опън (kN)
ML 6	0.6	0.5
ML/MLK 8	1.3	0.8
ML 10	1.8	1.1
ML/MLK 14	2.8	1.8

Важно: в кухи тухли и в лек бетон да се пробива безударно / Фактор на сигурност 5 / Винт за дърво с максимален диаметър / 1 kN $\pm$ 100 kg

Монтаж




Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	тип винт дърво/шперплат Ø мм	Тип на винта метричен Ø мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1100606	6	60	3.5-5	M4	100 11	2400 32
1100808	8	80	5-6	M5	100 31	1200 32

ML Дюбел куха тухла Ø 6/8



Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	тип винт дърво/шперплат Ø мм	Тип на винта метричен Ø мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1101009	10	90	7	M6	100 41	900 32
1101012	10	120	7	M6	100 51	600 32
1101409	14	90	10	M10	100 51	600 32
1101412	14	120	10	M10	50 41	450 32

ML Дюбел куха тухла Ø 10/14



Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Яка-Ø мм	тип винт дърво/шперплат Ø мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1100808K	8	80	12.5	5-6	100 31	1200 32

MLK Дюбел куха тухла с яка Ø 8



Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Яка-Ø мм	тип винт дърво/шперплат Ø мм	Тип на винта метричен Ø мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1101409K	14	90	20	10	M10	50 41	450 32

MLK Дюбел куха тухла с яка Ø 14

