


Найлонов дюбел



Осигуровка срещу разтваряне

Предотвратява преждевременното разтваряне/разперване на дюбела при полагането му.



Центриращ връх и блок-профил

Улеснено вкарване в пробития отвор. Разместено разположения блок-профил се притиска дълбоко в нестабилни строителни материали.



М-назъбване

Произвежда притискащ натиск върху цялата обхващаща площ при едновременно с това добро затваряне на формата.



стабилизиращи мостове

Наподобяващото затваряне на цип свързване на бедрата на дюбела ,предотвратява пречупването им при полагане.



MN Найлонов дюбел

Свойства

- За ползване с винтове за дърво, винтове за шперплатови плоскости и метрични винтове
- Подходящ за повечето строителни материали
- Направен от висококачествен найлон PA 6
- Предварителен-или преминаващ монтаж

Приложения

картини, лампи, носачи, профили, подконструкции, електрически ключове, релси




Технически данни

Технически данни		Бетон C20/25, сила на опън (kN)	Плътна тухла, сила на опън (kN)	Лек бетон, сила на опън (kN)
MN 4	0.25	0.2	0.02	
MN 5	0.35	0.3	0.04	
MN 6	0.6	0.5	0.06	
MN 7	0.7	0.65	0.07	
MN 8	0.85	0.8	0.09	
MN 10	1.4	1.0	0.2	
MN 12	1.8	1.4	0.4	
MN 14	3.0	1.5	0.5	
MN 15	3.1	1.6	0.6	
MN 16	3.5	-	0.6	
MN 20	5.2	-	1.0	

Винт за дърво с максимален диаметър / Фактор на сигурност 5 / 1 kN $\pm$ 100 кг

Монтаж



Артикулен номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	тип винт дърво/шперплат Ø мм	Тип на винта метричен Ø мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1000040	4	20	2.2-3	-	100 ½	3600 22
1000050	5	25	2.6-4	M3	100 ½	3600 22
31) 1000060	6	30	3.5-5	M4	100 ½	3600 22
1000070	7	35	4.5-5	M4	100 ½	3600 32
31) 1000080	8	40	4.5-6	M5	100 ½	3600 32
1000100	10	50	6-8	M6	50 ½	1800 32
1000120	12	60	8-10	M8	25 ½	900 32
1000140	14	70	10-12	M10	20 ½	720 32
1000150	15	75	10-12	M10	10 ½	360 32
1000160	16	80	12-14	M12	10 ½	360 32
1000200	20	90	14-16	M14	5 ½	180 32

31) Монтаж с отстояние с TR винт с отстояние

Артикулен номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Винтове-Ø мм	Дължина на винта мм	Накрайник	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1380076	5	25	3.5	30	PZ2	100 ½	3600 22
1380077	6	30	4.5	40	PZ2	100 ½	3600 32
1380078	8	40	5.0	50	PZ2	50 ½	1800 32
1380070	10	50	6.0	60	PZ3	25 ½	450 22

Артикулен номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	Винтове-Ø мм	Дължина на винта мм	Ширина на ключа	Опаковани в броя FS	Съдържание на сборен кашон SK
1380079	10	50	7.0	65	13	25 ½	450 22
1380080	12	60	8.0	80	13	10 ½	180 22
1380081	14	70	10.0	90	17	10 ½	180 22

Артикулен номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	тип винт дърво/шперплат Ø мм	Тип на винта метричен Ø мм	Съдържание на 1 Box
1380031	4	20	2.2-3	-	5000
1380032	5	25	2.6-4	M3	4000
1380033	6	30	3.5-5	M4	3000
1380034	8	40	4.5-6	M5	1300
1380035	10	50	6-8	M6	700

MN Найлонов дюбел



MN-S Найлонов дюбел със фрезенков винт Pozzi



MN-SS Найлонов дюбел с винт с глава шестограм



MN Найлонов дюбел в Mini-Box, насипно



MN Найлонов дюбел в Maxi-Vox



40×30×23.5 cm



Артикул номер	Ø мм на дюбела и сверлото	Дължина на дюбела мм	тип винт дърво/шпер- плат Ø мм	Тип на винта метричен Ø мм	Опаковани в броя FS	Съдържание на 1 Box
1000041	4	20	2.2-3	-	100	5600
1000051	5	25	2.6-4	M3	100	5600
1000061	6	30	3.5-5	M4	100	5600
1000071	7	35	4.5-5	M4	100	2800
1000081	8	40	4.5-6	M5	100	2800
1000101	10	50	6-8	M6	50	1400
1000121	12	60	8-10	M8	25	700
1000141	14	70	10-12	M10	20	560
1000151	15	75	10-12	M10	10	280
1000161	16	80	12-14	M12	10	280
1000201	20	90	14-16	M14	5	140

MN Найлонов дюбел в кашон, насипно



26.5×31.5×30 cm



Артикул номер	Ø мм на дюбела и сверлото	Дължина на дюбела мм	тип винт дърво/шпер- плат Ø мм	Тип на винта метричен Ø мм	Съдържание на сборен кашон SK
1000055	5	25	2.6-4	M3	20000 ³²
1000065	6	30	3.5-5	M4	15000 ³²
1000085	8	40	4.5-6	M5	5000 ³²
1000105	10	50	6-8	M6	2500 ³²
1000125	12	60	8-10	M8	2000 ³²
1000145	14	70	10-12	M10	1000 ³²

MN Display



43×30×170 [43×30×71] cm



Артикул номер	Съдържание	Съдържание на 1 Display
1000017	MN 6×30 (64 FS от по 100 бр. = 6400 бр.) MN 8×40 (32 FS от по 100 бр. = 3200 бр.) MN 10×50 (32 FS от по 50 бр. = 1600 бр.)	11200

MNK Найлонов дюбел с яка

Свойства

- Контролируема дълбочина на полагане
- Безупречно затваряне на отворстието на пробития отвор
- Направен от висококачествен найлон PA 6
- Предварителен монтаж

Приложения

картини, лампи, носачи, профили, подконструкции, електрически ключове, релси




Технически данни

	Бетон C20/25, сила на опън (kN)	Плътна тухла, сила на опън (kN)	Лек бетон, сила на опън (kN)
MNK 5	0.35	0.3	0.04
MNK 6	0.6	0.5	0.06
MNK 8	0.85	0.8	0.09
MNK 10	1.4	1.0	0.2
MNK 12	1.8	1.4	0.4

Винт за дърво с максимален диаметър / Фактор на сигурност 5 / 1 kN $\pm$ 100 кг

Монтаж



Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	тип винт дърво/шперплат Ø мм	Тип на винта метричен Ø мм	Опаковани в броя	Съдържание на сборен кашон
1040510	5	18	2.6-4	M3	100 $\frac{3}{4}$	3600 $\frac{22}{22}$
1040520	5	25	2.6-4	M3	100 $\frac{3}{4}$	3600 $\frac{22}{22}$
1040630	6	30	3.5-5	M4	100 $\frac{3}{4}$	3600 $\frac{22}{22}$
1040840	8	40	4.5-6	M5	100 $\frac{3}{4}$	3600 $\frac{32}{32}$
1041050	10	50	6-8	M6	50 $\frac{3}{4}$	1800 $\frac{32}{32}$
1041250	12	60	8-10	M8	25 $\frac{3}{4}$	900 $\frac{32}{32}$

MNK Найлонов дюбел с яка



MNL Найлонов дюбел-дълъг

Свойства

- Дългият врат на дюбела предотвратява странични размествания
- Направен от висококачествен найлон PA 6
- Премахващ монтаж

Приложения

рамка, Монтаж с отстояние с TR винт с отстояние



Технически данни

	Бетон C20/25, сила на опън (kN)	Плътна тухла, сила на опън (kN)	Лек бетон, сила на опън (kN)
MNL 6	0.6	0.5	0.06
MNL 8	0.85	0.8	0.09

Винт за дърво с максимален диаметър / Фактор на сигурност 5 / 1 kN $\pm$ 100 кг

Монтаж



Артикул номер	Ø мм на дюбела и свредлото	Дължина на дюбела мм	тип винт дърво/шперплат Ø мм	Тип на винта метричен Ø мм	Опаковани в броя	Съдържание на сборен кашон
1000600	6	50	3.5-5	M4	100 $\frac{3}{4}$	1800 $\frac{22}{22}$
1000800	8	60	4.5-6	M5	50 $\frac{3}{4}$	900 $\frac{22}{22}$

MNL Найлонов дюбел-дълъг

