

MPC T-образен болт к-кт за профили

галванично поцинкован

Сфера на приложение

- За бърз монтаж и ефикасно закрепване на скоби за тръби към MPC монтажни шини

Преимущества

- Идеални за закрепване на шинни конструкции и крепежни елементи
- Подходящи за профили 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48, 38/80 и 40/120

- За директно вмъкване в жлеба на шината - дори и между закрепващи болтове



Характеристики

Brandschutz-
geprüft
ab 38/40

За монтажни шини	Свързваща резба	Макс. допустима товароносимост на носещата точка на шината [N]	Макс. препоръчителен опън Fz [N]	Макс. препоръчителен напречен товар Fq (огъване) [N]	За въртящ момент на затягане [Nm]
38/24, 38/48	M8	2,200	2,200	600	20
	M10			800	30
	M12			1,000	40
38/40, 38/80	M8	5,000	5,000		20
	M10			1,500	30
	M12			1,800	40
39/52	M8	6,700	6,700	1,000	20
	M10			1,500	30
	M12			1,800	40
40/60, 40/80, 40/120	M8	8,300	8,300	1,000	20
	M10			1,500	30
	M12			1,800	40

Свързваща резба	Дължина [mm]	Използваема дължина на резбовия край [mm]	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка
M8	30	20	115340	50	бройки
M10		19	115298		
M12		17	115316		