

MPC Пета за шини

гальванично поцинкована

Сфера на приложение

- Лесно сглобяване на здрави трегери използвайки MPC монтажни шини
- Подходящи за инсталация в тесни пространства като шахти и канали

Преимущества

- Вертикалните и хоризонтални дупки в основната планка позволяват лесно регулиране на височината на MPC петите за шини
- Добро прехвърляне на товар, благодарение на високата твърдост на огъване на петата за шини
- Идеален крепежен елемент за шинни инсталации от сегменти
- Елементът 38/80 осигурява опора, устойчива на въртящ момент, тъй като шината е обхваната от двете страни



MPC Пета за шини, напречна (CW)




MPC Пета за шини, надлъжна (LW)




MPC Пета за шини, надлъжна (LW), предварително сглобена с двойна подвижна гайка за профили




MPC Пета за шини, надлъжна (LW), за профили 38/80, 40/80 и 40/12



MPC Пета за шини, напречна (CW)



MPC Пета за шини, надлъжна (LW)



MPC Пета за шини, надлъжна (LW), за профили 38/80 и 40/12

Характеристики

	Описание	За монтажни шини	Арт. №	Брой в опаковка	Опаковка	Размери [mm]							
						A	B	b	L	L1	s	C	V
MPC Пета за шини	Напречни (CW)	27/18, 28/30	156818	30	бройки	125	50	30	70	80	5	11 x 19	11 x 19
		38/24-40/80	156816	25		136		42	90	91.5	6	13 x 25	13.5 x 20
	Надлъжни (LW)	27/18, 28/30	156811	30		125		30	70	80	5	11 x 19	11 x 19
		38/24-40/60	156809	25		144	70	42	90	100	6	13 x 25	13.5 x 20
		38/80, 40/80	156812	1		205	80			160	8		
		40/120	156813			245				200			
MPC Пета за шини, предварително сглобени с двойна подвижна гайка за профили	Crosswise	38/24-40/80	156817	25		136	50			91.5	6		
	Lengthwise	38/24-40/60	156810			144	70			100			

fire protection certified
38/40, 39/52, 40/60, 40/80

MPC двойна подвижна гайка за профили, моля вижте страница 4/22.