

MPC Монтажни шини







гальванично поцинковани

Сфера на приложение

- Идеални за тръбни инсталации като поддържаща структура за въздухопроводи в сухи вътрешни помещения
- Разнообразие от възможности за монтаж като стенни инсталации и рафтове в комбинация с богата гама от крепежни елементи

Преимущества

- Бързо и ефективно прикрепване на тръбни сегменти и на повече от един тръбопровод
- Оразмерителната скала отстрани на жлеба опростява подравняването на закрепящите елементи по време на монтажа и улеснява оразмеряването и рязането на елементите до необходимата дължина на място
- За надежно захващане, което може да се регулира странично и вертикално
- Висока твърдост на огъване поради конструкцията на напречното сечение
- За изграждане на конструкции с правилно измерени статични натоварвания чрез разнообразни крепежни елементи
- Наличност на подходящи елементи за вибрационен контрол на всички монтажни шини
- Изчистен външен вид при употреба на MPC декоративни капачки
- Монтажните шини 38/40 и 40/60 са наградени със знака за качество RAL на „Gütegemeinschaft Rohrbe-festigung“



Профил 38/4



Профил 39/5



Профил 40/6

Характеристики

fire protection certified

Профил	Дължина [mm]	Артикул №	Брой в опаковка	Опаковка
38/40	2,000	129917	5	бройки
	3,040	129945	4	
	4,000	129964		
	6,000	130011	1	
39/52		130015		
40/60	2,000	129921		
	3,040	129946		
	4,000	129965		
	6,000	130020		



При употреба в случаи, където съществуват изисквания за продължителност на противопожарната устойчивост, трябва да бъдат спазени граничните условия изложени в доклада за противопожарен тест.